

DIMENSIONER



EGENSKAPER

ENHETSSTORLEK	STANDARD
Vikt:	6 kg
Höjd till kant:	307 mm
Total höjd:	424 mm
	391 mm

MOTOR	230V vid 50 Hz
Watt*:	110
RPM*:	1 600
L/S*:	671 m³/h
m³/h*:	2 416
Centrumlinjehastighet*:	1,81 m/s @ 9 m
AMP*:	0,80

*Motordata tillhandahålls av motortillverkaren och kan ändras när som helst

TÄCKNINGSGRÄNSEN	LUFTFLÖDE
Takhöjd:	Upp till 15 m
Munstyckshöjd:	Upp till 14 m
Golvyta:	Upp till 185 m²

*Täckningsområden kan variera beroende på miljö och belastning.



PUREAIR+ NPBI ONYX SERIES-SORTIMENT - MODELL EC

BESKRIVNING

- Fläkt för luftrening, luktkontroll, destratifiering och luftcirkulation.
- Har integrerat Needlepoint Bipolar Ionization (NPBI) System.
- Avger både positiva (H+) och negativa (O2-) joner.
- Joner omger skadliga patogener och reagerar som Hydroxyl (OH) radikaler. Denna process avlägsnar väte från mikrobers cellväggar och inaktiverar skadliga patogener på cellulär nivå.

FUNKTIONER

- 99,9%+ effektivt för att neutralisera COVID19 (SARS-CoV-2).
- Inaktiverar ytbaserade bakterier, baciller & virus med 99%+.
- Inaktiverar luftburna bakterier, baciller & virus med 99%+.
- Reducerar lukter med 99%+.
- Reducerar VOC:er, gaser & ångor med 99%+.
- Energibesparingar på upp till 40% genom destratifiering och reducering av utomhusluftintag med upp till 75%.
- Reducerar tryckförluster genom att hålla VVS-batterier rena utan dyra UV-system.
- Partikelreduktion och rökkontroll.
- Balanserar interna byggnadstemperaturer.
- Inget underhåll krävs.

MOTOR


- Enfas, elektriskt kommuterad, variabel hastighet (med tillval för hastighetsreglering), 92% effektiv motor
- Täta lager, ingen smörjning krävs.

NPBI-SYSTEM

- Självrengörande, underhållsfritt Needlepoint Bipolar Joniseringssystem för luft- och ytrensning.
- Ozonfritt system.

EGENSKAPER

HASTIGHETSPROFIL



DRIFT

· Konstruerad för att vara i drift 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan för att skydda mot luftburen mögel, bakterier, virus, lukter och VOC:er samt spara värme- & kylkostnader.

DRIFTSTEMPERATURER

· Drifttemperatur = -25°C till 60°C

HÖLJE & KOMPONENTER

· PC/ABS-harts · inkl. inre, fast bladstator, munstycke och kåpa
· 5VA flamskyddsklassificering.
· Gäller för Titan Series Upgrade · kemikaliebeständigt ABS-hölje och statorblad med rostfria fästen.

LJUDNIVÅ

· Ljudtrycksnivå = 43,4 dB(A)

Beräknat från enhetens munstycke till huvudhöjd när installerad vid maximal takhöjd.

För ytterligare information om ljudnivå, kontakta Airius

FÄRG

· Vit som standard.
· Kan målas efter dina färgspecifikationer.

UNDERHÅLL

· Inget underhåll krävs.
· Om NPBI-enheten går sönder, kontakta tillverkaren.

TILLBEHÖR & TILLVAL

· Varvtalsregulatorer · On/off varvtalsregulatorer möjliggör variabel effekt från Airius-enheten. 1 AMP och 5 AMP regulatorer finns tillgängliga.

GARANTI

· 3 års garanti på delar och utförande från leveransdatum för fläktenheten.

(Villkor gäller).

SÄKERHETSÅTGÄRDER

· Allmänna säkerhetsåtgärder och försiktighetsåtgärder bör följas vid arbete med vilken elektrisk utrustning som helst.
· Inga ytterligare säkerhetsåtgärder är nödvändiga för arbete med vare sig fläkt- eller NPBI-systemet.

PLACERING

FÖRBEREDELSE

- Installera elektrisk(a) krets(ar) och uttag i enlighet med nationella och lokala elföreskrifter
- Uttagen bör i allmänhet monteras vertikalt såvida inte en "vrid-/låstyp" används
- Väggsströmbrytare kan installeras i kretsen för att stänga av strömmen och förhindra elektriska risker vid service
- Kontrollera elektrisk kontinuitet för Airius-enheten på marken innan permanent montering i taket

INSTALLATION


- Häng vertikalt så högt i taket som möjligt
Normalt 300 mm · 450 mm från taket till intaget
- Airius-enheten presterar bäst när luftpelaren från munstycket är obehindrad ner till golvet
- Använd professionellt installerad utrustning, kapabel att bära minst fem gånger vikten
- Utrustning för att hänga enheten inkluderar men är inte begränsad till: Krokar, kedjor, kablar, karbinhakar, bridle-ringar, balkklämmor och bultar
- Tätheten i placeringen är direkt relaterad till effektiviteten, prestandan och besparingarna
- Montera utom räckhåll för människor och djur
- Planritningar, mezzaniner, kontorsplatser, maskiner, placering av personal, VVS, belysning, kanalsystem, elsystem, naturligt ljus/luftsystem, kranar, dörrar, fönster, ventilation och brandsläckningssystem är alla faktorer vid korrekt placering av Airius-systemet i taket

DRIFT

- Designad för att vara i drift 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan för att upprätthålla termisk utjämning/fuktighetsutjämning
- Använd tillval för hastighetskontroll för att finjustera

varvtalet vid behov

needed



UNDERHÅLL

- Frekvensen för rengöring varierar beroende på applikation och miljö
- Du kan rengöra plasthöljet med en fuktig, varm trasa och milt hushållsrengöringsmedel
- Använd inte petroleumprodukter, thinner eller lösningsmedel för att rengöra någon del av Airius-enheten
- Om Airius-enheten går sönder, kontakta tillverkaren
to clean any part of the Airius unit
- If the Airius unit fails, contact manufacturer